

## Senkungen für Zylinderkopfschrauben

Wir bitten um die Angabe der Durchmesser und Tiefen der Senkung für Zylinderkopfschrauben gemäß der dargestellten Abbildung.

Gewindegröße	Ød1	Ød2	Gesamttiefe
M4	4,5	8	8
M5	5,5	10	10
M6	6,6	11	11
M8	9	15	15
M10	11	18	18
M12	13,5	20	20

\*Die Tabelle zeigt die minimalen und maximalen Maße für die Senkungen.

## Senkungen für Schrauben mit Senkkopf

Bitte teilen Sie uns die Durchmesser und Tiefen der Senkung für Schrauben mit Senkkopf gemäß der Abbildung mit.

Gewindegröße	Ød1	Ød2	Gesamttiefe
M4	4,5	8,6	2,1
M5	5,5	10,4	2,5
M6	6,6	12,4	2,9
M8	9	16,4	3,7
M10	11	20,4	4,7
M12	13,5	24,4	5,2
M14	15,5	27,4	5,7
M16	17,5	32,4	7,2
M18	20	36,4	8,2
M20	22	40,4	9,2

\*Die Tabelle gibt lediglich die minimalen und maximalen Abmessungen der Senkung an - wir bieten ausschließlich 90°-Senkungen an.